


デッキメイト®

鋼製床型枠(デッキプレート)用 軽天軽設備用
吊りボルトW3/8-16

日鉄建材株式会社 スーパーEデッキ(EZ50、EZ75)



SE-S


SPCC材PL1.2+ユニクロメッキ
蟻溝幅19mm~22mm対応




NewSE-S

SPCC材PL2.3+三価ホワイト
蟻溝幅18mm~27mm対応

株式会社アイ・テック アイ・テックSデッキ(S50、S75)



■施工方法




▲デッキプレートの厚み、蟻溝幅及び条件により
最大引張強度は変わります。

SE-S 19-22mm t1.2	
スーパーEデッキ t1.2	5,540N(565kgf)
NewSE-S 18-27mm t1.6	
スーパーEデッキ t1.2	6,820N(695kgf)

品名、品番	適 応 デ ッ キ	ケース入数	商品コード J A N コード
デッキメイト SE-S 19-22mm t1.2	スーパーEデッキ (EZ50、EZ75)	800(200ケ×4)	000900 4560270430088
デッキメイト NewSE-S 18-27mm t1.6	スーパーEデッキ (EZ50、EZ75)、アイ・テックSデッキ (S50、S75)	400(100ケ×4)	000902 4560270431615

JFE建材株式会社 QLデッキ(QL99-50、QL99-75)

▲注 QLセルラーには使用できません。




SPCC材PL1.6
+三価ホワイト



SPCC材PL2.3
+三価ホワイト

■施工方法



デッキ谷部に約45°の角度で押し
当てはほぼ直角の位置まで回す。


締め付け工具等で締め付ける。 完了

▲デッキプレートの厚み及び条件により
最大引張強度は変わります。


NewQL185L t1.6	
QLデッキ t1.2	3,923N(400kgf)
NewQL185 t2.3	
QLデッキ t1.2	5,884N(600kgf)

品名、品番	適 応 デ ッ キ	ケース入数	商品コード J A N コード
デッキメイト NewQL185L t1.6	QLデッキ (QL99-50、QL99-75)	150	000904 4560270425966
デッキメイト NewQL185 t2.3	QLデッキ (QL99-50、QL99-75)	150	000906 4560270428592

株式会社アイ・テック ITフラットデッキ



意匠登録第985345号





F-N (Hi)


SF-N (Hi)

亜鉛鋼板 PL-1.6

日鉄建材株式会社 SFデッキ




JFE建材株式会社 JF75デッキ



▲デッキプレートの厚み及び条件により
最大引張強度は変わります。

F-N (Hi) t1.6		JF-N75 (N-N) t1.6	
フラットデッキ t1.0	2,059N(210kgf)	JFデッキ t1.0	2,059N(210kgf)
SF-N (Hi) t1.6		JF-N75W (U-N) t1.6	
SFデッキ t1.0	4,903N(500kgf)	JFデッキ(JF75W) t0.8	4,413N(450kgf)

JFE建材株式会社 JF75Wデッキ



品名、品番	適 応 デ ッ キ	ケース入数	商品コード J A N コード
デッキメイト F-N (Hi) t1.6	ITフラットデッキ	160(40ケ×4)	000908 4560270426062
デッキメイト SF-N (Hi) t1.6	SFデッキ	160(40ケ×4)	000910 4560270426086
デッキメイト JF-N75 (N-N) t1.6	JF75デッキ (旧Nデッキ)	160(40ケ×4)	000912 4560270426048
デッキメイト JF-N75W (U-N) t1.6	JF75Wデッキ (旧Uデッキ)	160(40ケ×4)	000914 4560270426147

△安全率は4.0を目安にして下さい。許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社	イイファス株式会社 北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 http://www.iifas.jp TEL (011) 377-8481 FAX (011) 377-8592 Email: sales@iifas.jp
--------	---