

デッキメイト®

鋼製床型枠(デッキプレート)蟻溝用 軽天・軽設備用

W3/8-16 吊りボルト専用

鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトを吊り下げ軽量天井や各種軽設備の支持金具です。
手締めも可能で仮保持状態でデッキの長手方向に移動が可能です。
ガタツキがない、強固な取り付けが可能です。

用途：軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに

SE-S型

入数 150×4

最大引張強度 5884N(600kgf)

使用デッキ 日鐵住金建材 スーパーEデッキ EZ50 板厚1.2mm

対応デッキプレート







日鐵住金建材 スーパーEデッキ EZ50・75

EZ50、EZ75 1.2~1.6t



A 最小 18^m/_m

B 最大 21^m/_m



吊りボルトにデッキメイトを組み付け後、デッキプレートに押し当て締め付けるだけで取り付け完了



KD-II型

入数 70×4

最大引張強度 アリ溝幅 23.5mm/4903N(500kgf)

アリ溝幅 25.5mm/6374N(650kgf)

使用デッキ JFE建材 Cデッキ C50 板厚1.2mm

対応デッキプレート






JFE建材 Cデッキ C50・75

C50、C75 1.2~1.6t



A 最小 22^m/_m

B 最大 27^m/_m



吊りボルトにデッキメイトを組み付け後、デッキプレートに押し当て締め付けるだけで取り付け完了

デッキメイト®シリーズ

デッキプレート用軽天軽設備用ハンガー



ドリルインサート・ハンガーシリーズ

デッキプレート用・吊りボルト専用



その他各種ございます

▲垂直の状態でご使用下さい。

安全率は使用状態により異なりますので安全荷重を充分考慮してご使用ください。 製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

工業用ファスナーの販売、企画・提案



アイファス株式会社

〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592

フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969

詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>