






APPLICATION 施工例



最大引張強度 (ネジ部破断)

M6・W1/4	3923N (400kgf)
M8・W5/16	4413N (450kgf)
M10・W3/8	4903N (500kgf)

フリップアンカー本体寸法 (mm)



	d	S	H	H1
M6 1.0P	10	7.9	4.9	
M8 1.25P	12	9	6	
M10 1.5P	14	10	7	
W1/4-20	10	7.9	4.9	
W5/16-18	12	9	6	
W3/8-16	14	10	7	

品番	セット内容	締付壁厚+被締結物厚 (mm)	下穴径 (mm)	ネジ径	ケース入数
FA6×70B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 6×70 ナット、ワッシャー付	8 ~ 40	12.5	M6	40×12
FA6×85B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 6×85 ナット、ワッシャー付	8 ~ 55	12.5	M6	40×12
FA6×135B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 6×135 ナット、ワッシャー付	8 ~ 100	12.5	M6	40×6
FA8×70B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 8×70 ナット、ワッシャー付	10 ~ 40	14.5	M8	30×12
FA8×85B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 8×85 ナット、ワッシャー付	10 ~ 55	14.5	M8	30×12
FA8×135B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 8×135 ナット、ワッシャー付	10 ~ 100	14.5	M8	30×6
FA10×70B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 10×70 ナット、ワッシャー付	12 ~ 40	16.5	M10	20×12
FA10×85B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 10×85 ナット、ワッシャー付	12 ~ 55	16.5	M10	20×12
FA10×135B	フリップアンカー・ブッシュ クロメート寸切ボルト 10×135 ナット、ワッシャー付	12 ~ 100	16.5	M10	20×6

品番	セット内容	締付壁厚+被締結物厚 (mm)	下穴径 (mm)	ネジ径	使用ボルト	ケース入数
FA-M6N	フリップアンカー・ブッシュ	8~フリーサイズ	12.5	M6	壁厚+被締結物+35m/m以上	50×20
FA-M8N	フリップアンカー・ブッシュ	10~フリーサイズ	14.5	M8	壁厚+被締結物+35m/m以上	40×20
FA-M10N	フリップアンカー・ブッシュ	12~フリーサイズ	16.5	M10	壁厚+被締結物+35m/m以上	30×20
FA-W1/4N	フリップアンカー・ブッシュ	8~フリーサイズ	12.5	W1/4	壁厚+被締結物+35m/m以上	50×20
FA-W5/16N	フリップアンカー・ブッシュ	10~フリーサイズ	14.5	W5/16	壁厚+被締結物+35m/m以上	40×20
FA-W3/8N	フリップアンカー・ブッシュ	12~フリーサイズ	16.5	W3/8	壁厚+被締結物+35m/m以上	30×20

下穴用ロングドリル(鉄工、木工用)もご用意致しております。
ブッシュの未使用により締付厚+被締結物厚の最小締め付け厚が全てのサイズで3mmとなります。

FUNCTIONS 機能

取り付け簡単

フリップアンカーが自動的に90°反転することにより、片側からの作業で取り付け完了。

空転(ネジの共回り)防止機能

締め付け及び戻し時には空転防止機能で空回りしません。

ボードの厚さに制限なし

使用するボルトの長さを変えることで、ボードの厚さに対応することができます。


組み合わせは、多種多様

ボルトは、必要に応じて全ネジボルト、六角・サラ・ナベ頭等のボルトの使用が可能です。また、木材・コンクリート・鉄材等全ての締結母材(ボード)に対応できます。



フリップアンカー ステンレス [石膏ボード用]

最大引張強度 (本体破断) 12.5mm石膏ボード最大引張強度 (ボード破壊)



フリップアンカー ステンレス 本体寸法 (mm)



品番	セット内容	締付壁厚+被締結物厚 (mm)	下穴径 (mm)	ネジ径	使用ボルト	ケース入数
FA-M4N-20	フリップアンカー・ブッシュ・専用ドリル	9.5~フリーサイズ	12.5	M4	壁厚+被締結物+35m/m以上	20×80
FA-M4N-5	フリップアンカー・ブッシュ・専用ドリル	9.5~フリーサイズ	12.5	M4	壁厚+被締結物+35m/m以上	5×25

* 製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 * 安全率は使用状態、状況により異なりますので十分に考慮してご使用下さい。
* 施工状態、施工状況により引張強度にバラツキが生じますのでご注意ください。



▲携帯からの資料請求はこちら



工業用ファスナーの販売、企画・提案
〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592
フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969
詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>