## SIGLOCK ガードナット・ガードボルト 取り外し防止ナット、ボルト ※難防止用・緩み止め用

恣難防止用・緩み止め用

主な用途:グレーチング、マンホールの蓋などの盗難防止及び緩み止めナット、盗難防止ボルトです。格子状の溝蓋、凹型部分 の狭い場所(通常工具及びパイプレンチ等の使用できないスペース)に専用の締め付け工具を使用し取り付ける盗 難防止ナット・ボルトです。

> その他の用途:船外機、マリン関連製品、公共施設、ステンレス製車止め、面格子などの 盗難防止に。緩み止め及び防犯対策に用いるナット、盗難防止ボルト。



- ■通常の6角、12角のソケットレンチでは取り付け、取 り外しが出来ませんので盗難防止対策に最適です。
- ■プリベリングトルク型の緩み止めナットで振動による 緩みを防止します。
- SUS304ステンレス製で耐候性、耐食性に優れ屋外 の使用に最適です。
- ■取り付け、取り外しは専用ソケットレンチを使用します。 同サイズの既存ナットの取り外しも専用ソケットレン チで行えるので余分な工具は不要です。





ガードボルト



サイズ	ネジピッチ	a(mm)	h (mm)	入 数	締め付けトルク目安
M 8 用	1.25	9.5	13.0	10	14.7N·m
M12用	1.75	13.5	19.5	10	52N·m
M16用	2.00	18.0	27.0	10	127.5N·m

ガードボルトは下記寸法で受注生産します。

首下(L)15mmから+5mm単位 **M8** M12 首下(L)20mmから+5mm単位 M16 首下(L)25mmから+5mm単位

使用実績例:グレーチング、溝蓋の盗難防止



■別書具/東田工具け登録販書となります\


■別が四人寺用工具は豆琢取がこなりより					
ガードナット・ボルト専用	M 8 用				
ソケットレンチ	M12用				
7771027	M16用				
T形ハンドル(各サイズ共用)					



加工店・工事店用セット品、専用アルミケース入り

## ■既存ナットの取り外し






既存のナットをガードナット専用ソケットレンチ にて取り外す。

※従来の取り付けソケットは不要です。


## ■SIGLOCK®ガードナットの取り付け



①ガードナットを 取り付ける。



②専用ソケットにて 締め付ける。



③完了

※こちらの商品は関連メーカー及び施工店への限定販売となります。

製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。





工業用ファスナーの販売、企画・提案

*4777】珠式会計* 

〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969詳しい製品案内はこちらから ホームページ http://www.iifas.jp